

NATUR LED OIL 1380-0050

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR LED OIL 1380-0050 ist ein LED-härtendes OIL zum Walzen. Es handelt sich um ein umweltfreundliches, praktisch lösemittelfreies LED OIL. Mit NATUR LED OIL 1380-0050 sind natürliche Möbel- und Parkettoberflächen mit ausgeprägtem Ölcharakter darstellbar. Besondere hervorzuheben sind der angenehme Griff und die Eigenschaft das Holz seiner ursprünglichen Schönheit noch aufzuwerten.

Anwendungsgebiet



-Innenausbau

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN 68861-1B (Beständigkeit von Möbelloberflächen)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

Farben

farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: ~25 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Glatte Hartgummiwalze und anschließend Vertreiber-Pad / Bürste

Auftragsmenge 10 - 20 g/m²

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG

Aushärtung: 1 x LED Strahler 14 W / cm² V=7 - 10 m / min

oder

Aushärtung: 2 x Hg Strahler 120 W / cm² V=7 - 10 m / min

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Decköl 1 x 20 g / m² walzen mit NATUR LED OIL 1380-0050
Vertreiben mittels Pad und/oder Vertreiberbürste
Aushärtung 1 x LED Strahler 14 W / cm² V=7 m / min

Tipp -

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 20 l
2,5 l

Mindestabnahme 200 l

Glanzgrad 1380-0050 -> Naturmatt

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	NATUR REAKTIV VERDÜNNER	9100-0016
	NATUR VERDÜNNUNG für LED	9800-0013

Reinigung von Arbeitsgeräten	REINIGUNGSVERDÜNNUNG für Walzen	9800-0010
------------------------------	---------------------------------	-----------

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Wie bei allen Reaktiv-Ölen empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Das Produkt muss bei Lagerung und Verarbeitung vor Lichteinfall geschützt werden!

Stets Probebeschichtung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
