

## HD-PUR TURBOHÄRTER 600-0800

### Produktbeschreibung

**HD-PUR TURBOHÄRTER** ist ein hochwertiges Isocyanat.  
Wird als Spezialhärter für 2K Lacke eingesetzt.

### Einsatzbereich

HD-PUR HOCHGLANZ COLOR 629-xxxx  
HD-PUR HOCHGLANZLACK 629-0011  
HD-PUR FÜLLGRUND 655-0001

### Verarbeitung

HD-PUR TURBOHÄRTER ist im angegebenen  
Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute  
Mischung Lack / Härter ist zu achten.

### Technische Daten

Viskosität: 15" DIN 4mm

### Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.  
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort  
verschließen.  
Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

### Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten  
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),  
polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB  
+ PCT), Pentachlorphenol (PCP) und  
Formaldehyd.



### Bestellhinweis

**Bestellnr.:**

600-0800-10LK	10   Gebinde
600-0800-3LK	3   Gebinde
600-0800-1L	1   Gebinde

**Lagerung:**

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate  
lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max.  
30 °C) lagern.