

## AQUA NATURHOLZPRIMER 7850-0100

### Produktbeschreibung

**AQUA NATURHOLZPRIMER** ist eine umweltfreundliche Grundierung für geölte Holzoberflächen.  
Die behandelte Oberfläche behält ihren natürlichen Holzfarbton. Keine Anfeuerung.

### Anwendungsbeispiel

#### Eiche Diele

**Untergrund:** Eiche gebürstet

- 1. Grundierung:**  
1 x 25 g/m<sup>2</sup> Moosgummiwalze, Vertreiberbürste  
AQUA NATURHOLZPRIMER  
Art. Nr. 7850-0100  
Trocknung 30 sek. IR Strahler, HIR Strahler oder Umluft
- 2. Endbeschichtung:**  
2 x ca. 60 g/m<sup>2</sup> gewalzt mit NATUR  
HARTWACHS Art. Nr. 8711-0003  
Trocknung 16h

### Verarbeitung

Moosgummiwalze

### Technische Daten

Viskosität: 50 Sek. im DIN 4 Becher  
Trocknung: 30 sek IR Umluft  
Auftragsmenge: 25 g / m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

### Hinweise

Mit einer Moosgummiwalze zu verarbeiten.  
Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!  
Vor Gebrauch gut aufrühren.  
Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie



EN 2409 Haftung GT0

Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Bestellhinweis

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebilde min. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30° C) lagern.