

## NATUR HELIOCURE LED-WACHS 1380-0050

### Produktbeschreibung

NATUR HELIOCURE LED-WACHS 1380-0050 ist ein LED-härtendes Ölwachs zum Walzen. Es handelt sich um ein umweltfreundliches, praktisch lösemittelfreies UV Ölwachs. Mit NATUR HELIOCURE LED-WACHS 1380-0050 sind natürliche Möbel- und Parkettoberflächen mit ausgeprägtem Ölcharakter darstellbar. Besonders hervorzuheben sind der angenehme Griff und die Eigenschaft das Holz in seiner ursprünglichen Schönheit noch aufzuwerten.

### Anwendungsbeispiel

#### Parkett Eiche

- 1. Walzauftrag**  
1 x 10-20 g / m<sup>2</sup>  
NATUR HELIOCURE LED-WACHS 1380-0050
- 2. Vertreiben**  
mittels Pad und/oder Vertreiberbürste
- 3. Trocknung**  
unmittelbar mit LED-Strahler

### Verarbeitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.  
Die Applikation erfolgt mit einer glatten Hartgummiwalze.  
Das aufgewalzte UV-Öl kann sofort unter UV-Licht ausgehärtet werden oder je nach gewünschter Oberfläche zuerst mit Pad und/oder einer Vertreiberbürste verteilt werden.

### Technische Daten

Viskosität:	30-35 Sek. im DIN 6 Becher
Festkörper:	ca. 99 %
Aushärtung:	1 x 8 Watt-Strahler
Vorschub:	7 - 10 m / min
Auftragsmenge:	ca. 10 – 20 g / m <sup>2</sup>

### Hinweise

Das Produkt muss bei Lagerung und Verarbeitung vor Lichteinfall geschützt werden!  
Wie bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.  
Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.  
Vor Gebrauch gut aufrühren.  
Stets Probelackierung durchführen.  
Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Prüfnormen

Haftung EN 2409	<b>GT 0</b>
Gehalt organischer Lösemittel:	0,5 – 1 %

GISCODE:  
Hergestellt ohne Zusatz von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten  
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),  
polychlorierten Bi- und Terphenylen  
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)  
und Formaldehyd.



### Bestellhinweis

#### Gebindegrößen

20 l Gebinde  
2,5 l Gebinde

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C min. 6 Monate lagerfähig.