

HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626

Produktbeschreibung

HD-PUR / CRYL HÄRTER ist ein hochwertiges Isocyanat. Er enthält lichtechte Härterkomponenten und ist auch für gebleichte Hölzer geeignet.

Einsatzbereich

HD-PUR COLOR 612-xxxx
HD-SOLO-PUR 62x-0029
HD-CRYL TOP SCHICHTLACK 65x-0004
HD-NANO-PUR 62x-0040
HD-PUR ANTIBAK 622-0999
HD-PUR FINISHLACK 65x-0020
HD-CRYL NATURHOLZEFFEKTLACK 621-0100
HD-NOVO-PUR COLOR 632-xxxx
HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901
HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9005
HD-PUR SPERRGRUND 611-0000
HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001
HD-PUR FÜLLGRUND 655-0001

Verarbeitung

HD-PUR/CRYL HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Technische Daten

Viskosität: 15" DIN 4mm
Festkörper: ca. 52,0 %
Dichte: -

Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Prüfnormen

GISCODE:
Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:
600-0626-10LK 10 | Gebinde
600-0626-3LK 3 | Gebinde
600-0626-1L 1 | Gebinde

Lagerung:
Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.