

AQUA RÄUCHERBEIZE 280-0010

Produktbeschreibung

Bei **AQUA RÄUCHERBEIZE** handelt es sich um eine wässrige Beize die mit den Holzinhaltsstoffen von Eiche chemisch reagiert.

Anwendungsbeispiel

Räuchereffekt auf Eiche

1. Beizen

1 x 80 – 100 g / m² mit
AQUA RÄUCHERBEIZE 280-0010
feucht mit der Becherpistole aufspritzen.
min. 5h RT trocknen.

2. Lackieren

2 x 120 g / m² gespritzt mit HD-SOLO-PUR 622-0029
MV 10:1 mit Härter 600-0626
Zwischenschliff

Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.
Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitsdatenblatt vor der Verarbeitung lesen!
Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich
Gesundheitsschädlichkeit nicht
kennzeichnungspflichtig.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)
und Formaldehyd.



Verarbeitung

AQUA RÄUCHERBEIZE vor dem Verarbeiten gut aufrühren.
AQUA RÄUCHERBEIZE wird auf das rohe, fein geschliffene
(Korn 120 – 150) Holz gespritzt ggf. mit einem Pinsel
vertreiben.

Das Auftragen der Beize erfolgt meist mit der Becherpistole
mit 1,5mm Düse und 2 – 3 bar Spritzdruck.

Unbedingt **frostfrei** aufbewahren.

Technische Daten

Viskosität: ~10 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung: nach ca. 5 Std. überlackierbar
besser über Nacht
Auftragsmenge: 80 – 100 g / m²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

280-0010-5LK
280-0010-1LK

5 l Gebinde
1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate
lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max.
30 °C) lagern.