

NATUR PARKETTÖL 8500-0023

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR PARKETTÖL ist eine hochviskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten mit Zusatz von bleifreien Trockenstoffen aufgebaut. Es bildet einen strapazierfähigen, griffigen Schutzfilm, der tief ins Holz eindringt und die Holzmaserung gut anfeuert. Das farblose Öl ist für offene und halbgeschlossene Porenbeschichtung und für fast alle Holzarten geeignet. Es wird für hochwertige Leisten, Parkett und andere Holzgegenstände verwendet.

Anwendungsgebiet



-Möbel
-Innenausbau

Zertifikate, Normen

& Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-9-11 (Sicherheit von Spielzeug – Weichmacher)
DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbelloberflächen)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: ~35 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Glatte Hartgummiwalze



Pinsel

Auftragsmenge

10 - 25 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis

-

Verdünnung

alternativ

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG

Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur

UNTERGRUND**Untergrundart**

Nadelholz, Laubholz, Furnier,

Vorbereitung

Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.

Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff

Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Ölen 1 Schicht

1 x 25 g / m² NATUR PARKETTÖL 8500-0023 mit einer Moosgummiwalze

Ölen 2 Schicht

1 x 20 g / m² NATUR PARKETTÖL 8500-0023 mit einer Moosgummiwalze

Hinweis

Bei grobporigen Hölzern die Grundierung nach dem Auftragen mit einem Pad einmassieren.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

20 l

Mindestabnahme

100 l

Glanzgrad

8500-0023 -> glänzend

Haltbarkeit / Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte

Bezeichnung

Artikelnummer

NATUR VERDÜNNUNG

9800-0003

NATUR VERDÜNNUNG

9800-0011

Reinigung von Arbeitsgeräten

SPEZIALVERDÜNNUNG

9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR HARTÖL verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt