

NATUR REAKTIV ÖL FIRE PROTEC FP-1387-0112

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR REAKTIV ÖL FIRE PROTEC FP-1387-0112 ist ein schwerentflammbares reaktiv härtendes Naturöl dessen Bindemittel aus nachhaltigen Rohstoffen besteht. Mit dem NATUR REAKTIV ÖL FIRE PROTEC FP-1387-0112 erzielen Sie für Parkett und Böden eine schwerentflammbare und hochwertige Oberfläche. Die hohe Kratzfestigkeit lässt sich mit einer klassischen Ölbeschichtung nicht erreichen.

Anwendungsgebiete



-Holzfußböden
-Parkett

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Orga./Chem. Verbindungen)
DIN 68861 (Beständigkeit von Möbeloberflächen)
DIN EN 13501-1 cfl s1 (EN für Schwerentflammbarkeit Fußboden)
PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
Entspricht der VOC-Richtlinie

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Öl / Wachs

Technische Daten

Viskosität: ~35 Sek. im DIN 6 Becher / 20 °C
Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Glatte Hartgummiwalze, padden

Auftragsmenge 25 - 30 g/m² je Auftrag

Mischungsverhältnis -

Verdünnung -

TROCKNUNG



Aushärtung: 2-3 x Hg Strahler 120 W / cm V=12 m / min

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz, Laubholz, Furnier,

Vorbereitung Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen.
Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.

Grundschliff Körnung 150 – 180 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 15 g / m ² walzen mit NATUR REAKTIV ÖL FIRE PROTEC FP-1387-0112 Vertreiben mittels Pad (rechts / linksdrehend) UV-Aushärtung: 3 x Hg Strahler 120 W / cm Vorschub: 12 m / min
Glättschliff	Mit Körnung 400 – 500 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 15 g / m ² walzen mit NATUR REAKTIV ÖL FIRE PROTEC FP-1387-0112 Vertreiben mittels Pad (rechts / linksdrehend) UV-Aushärtung: 3 x Hg Strahler 120 W / cm Vorschub: 12 m / min
Tipp	-

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	20 l
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	FP-1387-0112 -> Naturmatt
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Heidelberg Coatings Dr. Rentzsch GmbH • Kurpfalzring 100a • 69123 Heidelberg • GERMANY • Tel.: +49(0)6221/7485-0

Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern. Vor Lichteinfall schützen

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	-	-
Reinigung von Arbeitsgeräten	HD-LUX VERDÜNNUNG	9100-0001

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Wie bei allen Reaktiv-Ölen empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probebeschichtung durchführen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt